

Textura para Cielos PANEL REY

Descripción

El compuesto Textura para cielos Mediana de Panel Rey[®] es un producto en polvo con agregados que proporcionan cuerpo y un diseño estético a la aplicación.

Ha sido diseñado para ser aplicado sobre diversas superficies propiamente preparadas en interiores. Se pueden crear diferentes patrones de aplicación y debido a su contenido de elemento blanqueador puede ser empleado como recubrimiento final.

No se recomienda usar como recubrimiento final en zonas de tráfico.

Preparación

La superficie de trabajo debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa o materiales solubles.

Mezclado

Agregar una bolsa de 15.8 kg a un contenedor con 13 a 19 litros de agua limpia. Usar contenedor y equipo de mezclado limpios. Agregar el compuesto en polvo al agua en forma paulatina pero constante.

Permitir al material humectarse por 10 minutos y mezclar adecuadamente hasta obtener una consistencia libre de grumos.

Si se requiere ajustar la consistencia, agregar agua en pequeñas cantidades y volver a mezclar. Exceso de agua puede causar desprendimiento de los agregados, pobre adherencia, encogimiento inusual. No mezclar con otros materiales en polvo o pasta.



Aplicación

El compuesto Textura para cielos Mediana de Panel Rey® puede ser aplicado en cielos interiores pintados o con sellador previamente aplicado. También puede emplearse en estructuras de panel, concreto monolítico o yeso.

Puede emplearse un equipo de aplicación estándar, siempre y cuando siga las instrucciones de quien manufactura el equipo de aplicación.

Mantenga el lugar de aplicación ventilado, pero evite corrientes fuertes de aire durante el proceso.

-Rendimiento aproximado: 1.5 - 1.7 m²/kg.

No aplicar el producto cuando el agua, la mezcla o superficie de aplicación está por debajo de los 10° C.

Ventajas

Debido a sus aditivos y fórmula especializada, el compuesto para textura mediana de Panel Rey® ofrece los siguientes beneficios:

- Textura mediana mediante un agregado ligero.
- Aditivo blanqueador para una superficie más clara e iluminada.
- Fácil mezclado y aplicación.

Almacenamiento

Almacenar en lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger contra temperaturas extremas, humedad y contacto directo con el agua. Mantener bien cerrado. Rotar inventario cada 90 días y no almacenar por más de 6 meses. No deje el producto mezclado con agua en almacenamiento.

Precauciones

Brisa o polvo creado por el producto pueden causar irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evitar la inhalación de brisa o polvo usando máscara y lentes de seguridad durante el uso del producto. Mantener ventilación adecuada para reducir la exposición de la brisa o polvo.

Si ocurre contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar a un médico. Si se ingiere, asista con un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información:

Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro
CP 64000 Monterrey, N.L.

