

# Pintura ViB 3 años

## Descripción

ViB es una pintura económica de excelente rendimiento. Alto desempeño, buena lavabilidad y fácil de aplicar.

ViB está formulada con resina vinil acrílica, cargas y pigmentos no tóxicos ni dañino al medio ambiente.

## Características Físicas

Características	Unidades	Especificación	Método
Olor		Muy ligero característico	-
Tipo		Vinil-Acrílico	-
Viscosidad	KU	90 - 115	ASTM D 562
pH		8.5 - 9.0	ASTM E 70
Sólidos en Peso	%	53 - 55	ASTM D 2369
Densidad	g/cm3	1.45 - 1.49	ASTM D 70



Color - Blanco

Acabado- Mate

## Durabilidad Media

De 3 años.

## Características

Uso para exteriores e interiores. Alto poder cubriente. Resiste al interperismo. Acabado terso y mates. Fácil de aplicar. Recomendada para aplicarse sobre cemento, panel de yeso, madera, ladrillo, aplanados y sobre materiales de construcción más comunes. No despidе olores desagradables. Libre de plomo y metales pesados.

## Instrucciones

Mezcle bien el contenido del envase antes de iniciar la aplicación. Puede diluirse con máximo 10% de agua limpia, dependiendo del método de aplicación a emplear y la porosidad de la superficie a pintar, la cual deberá estar seca, totalmente libre de polvo, salitre, aceites y grasas. Sobre aplanados nuevos y superficies porosas recomendamos sellar la superficie con un sellador vinílico concentrado para obtener una acabado uniforme, mayor adherencia y menor consumo de pintura. Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura.



## Ventajas

- Diseñada para el aplicador en donde se requiera dar el toque final a sus obras.
- Alta protección a diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Excelente nivelación.
- Buenas propiedades de lavabilidad.

## Herramientas de aplicación

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

## Aplicación

La pintura ViB se puede aplicar utilizando brocha o rodillo, además se puede utilizar equipo de aspersión. Las propiedades de viscosidad y de brochabilidad de ViB le permiten aplicarse directamente de su envase original, dejando un acabado terso, lavable, resistente y durable. No aplicar el producto a una temperatura ambiente inferior a 8 °C ni mayor a 40°C ni bajo amenaza de lluvia.

Para mayor información llame al teléfono 01 800 260 1313.

## Rendimiento

El rendimiento aproximado de la pintura ViB es de 5-7 m<sup>2</sup>/litro dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

## Presentación

Cubeta de 19 litros.

## Precauciones

Mantenga las cubetas fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos, si sucediera, lave con abundante agua de 10 a 15 minutos y solicite atención médica inmediata.

En caso de salpicaduras sobre la piel, remover con agua y jabón. No exponga el producto a temperaturas menores a 0°C. En caso de ingestión accidental no se provoque vómito y solicite atención médica inmediata.

## Almacenamiento

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel de 1 año.

## Garantía

Panel Rey S.A. garantiza la calidad invariable de sus productos ViB contra cualquier defecto de fabricación. La garantía es válida siempre y cuando el producto se aplique según las instrucciones mencionadas en el envase. La garantía no procederá en situaciones fuera de control de Panel Rey S.A. como fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc).

Para más información:

Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

Panel Rey S.A.  
Serafín Peña #938 Sur Col. Centro  
CP 64000 Monterrey, N.L.

**PANEL REY**<sup>®</sup>  
Paneles de Yeso